



## Ochronny wosk do pielęgnacji

Wosk do pielęgnacji na bazie wody. Do ochrony olejowanych i woskowanych podłóg parkietowych. Powierzchnie zawierające wosk wymagają regularnej pielęgnacji w celu utrzymania wyglądu. Produkty pielęgnacyjne na bazie wody i niezawierające rozpuszczalników są idealnym wyborem do ochrony i odświeżania powierzchni.

- Chroni podłogę przed wodą i zanieczyszczeniami
- Bezpieczna i łatwa obróbka
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Bezzapachowy
- Łatwe polerowanie
- Innowacja LOBA

## Obszar zastosowań:

Nadaje się do pielęgnacji parkietów olejowanych i woskowanych oraz podłóg drewnianych.

## Dane produktów

### Nr artykułu

10105



1 l



15



540

5 l

4

128

Ciała stałe

10,1 ±2%

Wartość pH

8,5

Składniki

Woda, woski, niejonowe środki powierzchniowo-czynne, substancje zapachowe, środki konserwujące

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 24 miesiące, zwrócić uwagę na nadruk na pojemniku. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

GISCODE

GE10

## Instrukcje przetwarzania

- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

## Rozcieńczalnik

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!



## Instrukcje przetwarzania

---

### Urządzenie nanoszące/zużycie materiału

Pojemnik do spryskiwania LOBATOOL, szpachelka lub szmatka / 10-20 ml/m<sup>2</sup> (50-100 m<sup>2</sup>/l). Po wyschnięciu wypolerować specjalnym białym padem LOBATOOL lub blokerem LOBATOOL.

### Czas schnięcia

- ok. 60 min.

### Zastosowanie:

Nowo ułożone elementy wielowarstwowe

świeżo olejowane i woskowane oraz impregnowane olejem z twardym woskiem podłogi oczyścić z pyłu (zamiatanie, odkurzanie), nanieść NatureWax niemechaczącą szmatką lub gąbką i wypolerować po wyschnięciu.

Podłogi z przylegającymi zanieczyszczeniami oczyścić, ścierając je przy użyciu LOBACARE® ParkettSoap, po kompletnym wyschnięciu nanieść NatureWax i wypolerować.

Podłogi ze śladami użytkownika

przygotować przez gruntowne czyszczenie LOBACARE® Cleaner lub LOBACARE® ParkettSoap, w razie potrzeby przez maszynowe wyrównanie abrazyjnymi padami specjalnymi LOBATOOL (beżowym/zielonym). Po kompletnym wyschnięciu nanieść NatureWax i wypolerować.

Na większych powierzchniach

można wykorzystać technologię SprayCleaner. Nanieść NatureWax przez spryskanie i wyrównanie maszynowe (maszyna jednotarczowa LOBATOOL z białym padem specjalnym).

## Zasady ogólne

---

**Czyszczenie urządzeń roboczych:** Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalnimy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

**Czas suszenia:** Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 55% do 65% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBATOOL Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

