

INFORMACJE TECHNICZNE

CareCleaner



Wszelchstronny środek do ścierania pielęgnującego

Środek pielęgnujący do ścierania na bazie wody. Czyszczenie i pielęgnacja za jednym razem. Najprostsza alternatywa do regularnej pielęgnacji i odświeżania lakierowanych powierzchni.

- Uniwersalny do różnych wykładzin lakierowanych
- Bardzo wydajny koncentrat
- Możliwość obróbki maszynowej
- Wyraźnie widoczny efekt pielęgnacji
- Brak konieczności nieekologicznego gruntownego czyszczenia

Obszar zastosowań:

Nadaje się do czyszczenia i pielęgnacji parkietu lakierowanego, drewnianych podłóg, wykładzin PCV, CV, poliolefinowych, korkowych, linoleum i gumowych oraz kamienia naturalnego i sztucznego. Utrzymuje współczynnik tarcia ślizgowego dla podłóg sportowych zgodnie z normą DIN 18032.

DIN 18032

Dane produktów

Nr artykułu

10046



1 l

10 l



12

-



480

60

Ciała stałe

9,8 ±2%

Wartość pH

7,0

Składniki

< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, LINALOOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

GISCODE

GU40



INFORMACJE TECHNICZNE

CareCleaner



Instrukcje przetwarzania

- Luźne zabrudzenia i pył usunąć wcześniej odkurzaczem, miotłą lub mopem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.

Rozcieńczalnik

Woda.

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału

Mop do ścierania LOBATOOL. Na dużych powierzchniach należy zastosować odpowiedni mop płaski do ścierania, Marob-Gigant lub automat odsysająco-szorujący. / W zależności od zastosowania dodać ok. 20 ml – 1 l do wiadra z 10 l wody, wystarcza na 100 m².

Czas schnięcia

- ok. 60 min.

Zastosowanie:

Pierwsza pielęgnacja:

Jeżeli pierwsza pielęgnacja środkiem dyspersyjnym, np. LOBACARE® ParkettCare, jest niemożliwa, wymieszać 1 l CareCleaner w 10 l wody i przetrzeć podłoga lub podłogi tą mieszanką. Po wyschnięciu można wypolerować powierzchnię.

Czyszczenie zachowawcze (ręczne):

Dodać 50 ml CareCleaner do 10 l wody i zetrzeć podłogi tą mieszanką przy użyciu mopa. Resztki wilgoci pozostawić do wyschnięcia.

Czyszczenie zachowawcze (maszynowe):

Dodać 25 ml CareCleaner do 10 l wody i tą mieszanką zetrzeć podłogi automatem odsysająco-szorującym. Aby uniknąć zbyt obfitego powstawania piany w zbiorniku brudnej wody, zalecamy w razie potrzeby dodać środek redukujący pianę LOBACARE®. Należy zrezygnować z bezpośredniego odsysania, aby resztki wilgoci wyschły na powierzchni i można było uzyskać dostateczny efekt pielęgnacji.

Uwaga:

Powierzchnia nie może być zalewana roztworem do czyszczenia. Użycie zbyt dużej ilości wody w połączeniu z długim czasem działania może powodować spęcznienie parkietu, drewnianych podłóg i wykładzin korkowych, dlatego należy tego unikać.

Czyszczenie gruntowne:

Produkt może zostać usunięty przez gruntowne czyszczenie przy użyciu LOBACARE® CareRemover, szczególnie — patrz informacja techniczna dotycząca produktu.



INFORMACJE TECHNICZNE

CareCleaner



Zasady ogólne

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 55% do 65% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBATool Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

