

INFORMACJE TECHNICZNE

Deck&Teak Refresh



Specjalny preparat do czyszczenia drewna w obszarze zewnętrznym. Usuwa szarość ze zwiędzłego drewna. Mocne działanie, a mimo to przyjazna dla środowiska. Biodegradowalna, a tym samym optymalna do zastosowań na zewnątrz. Idealna obróbka wstępna przed nowym naniesieniem oleju przy użyciu Deck&Teak Oil.

- Przywraca naturalną barwę drewna
- Dobrze przylega i nie kapie
- Odnowa bez szlifowania
- Usuwa uporczywe zanieczyszczenia

Obszar zastosowań:

Nadaje się to drewnianych tarasów, dachów, mebli ogrodowych i innych przedmiotów z drewna w obszarze zewnętrznym.

Dane produktów

Nr artykułu

10051



2,5 l



6



144

Ciała stałe

2,3 ±2%

Wartość pH

2,7

Składniki

< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

GISCODE

GG10

Instrukcje przetwarzania

- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Rozcieńczalnik

Woda.



INFORMACJE TECHNICZNE

Deck&Teak Refresh



Instrukcje przetwarzania

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału

Pędzel lub szczotka do oleju LOBATOOL / ok. 150–200 ml/m² (5–6 m²/l). Dokładne zużycie określić podczas nanoszenia próbnego.

Zastosowanie:

Nałożyć obficie Deck&Teak Refresh bez rozcieńczania przy użyciu pędzla lub szczotki do olejowania LOBATOOL na czyszczone drewno.

Po ok. 10 minutach oddziaływania obrobić powierzchnię szczotką do szorowania lub zwykłą szczotką wzdłuż słojuwania. Szczotkę do szorowania lub szczotkę czyścić za każdym razem czystą wodą. Następnie przepłukać całą powierzchnię czystą wodą lub spryskać węże ogrodowym. W przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń powtórzyć proces albo pozwolić na dłuższe działanie Deck&Teak Refresh.

Po wyschnięciu ponownie olejować drewno przy użyciu LOBASOL® Deck&TeakOil lub Deck&TeckOil Color.

Zasady ogólne

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 55% do 65% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBATOOL Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalnimy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

