



Czyszczenie gruntowne w systemie LOBA

Preparat do gruntownego czyszczenia do lakierowanych wykładzin podłogowych. Usuwa uciążliwe zanieczyszczenia i stare warstwy preparatów pielęgnujących. Regularne gruntowne czyszczenie w zestawieniu z dopasowaną pielęgnacją wielokrotnie zwiększa żywotność lakierowanych podłóg parkietowych.

- Usuwa stare warstwy środków pielęgnujących
- Usuwa uporczywe zanieczyszczenia
- Uniwersalny do różnych wykładzin lakierowanych
- Nie działa na metale i ma neutralne pH

Obszar zastosowań:

Nadaje się do usuwania starych warstw środków pielęgnacyjnych na wodoodpornych wykładzinach podłogowych, takich jak lakierowane podłogi drewniane, linoleum, wykładziny PCV i gumowe.

Dane produktów

Nr artykułu

10065



1 l

10 l



12

-



480

60

Ciała stałe

4,9 ±2%

Wartość pH

7,6

Składniki

< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5% NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole, kompozycje zapachowe, LIMONENE

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny

GISCODE

GG60

Instrukcje przetwarzania

- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Rozcieńczalnik

Woda.



Instrukcje przetwarzania

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału

Pojemnik do spryskiwania LOBATOOL lub mop / 10–20 ml/m² = 50–100 m²/l (odpowiada 1–2 l na 100 m² w przypadku mieszanki gotowej do użycia) w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Czyszczenie maszyną jednotarczową i specjalnym padem zielonym LOBATOOL lub automatem odsysającym z odpowiednimi padami.

Zastosowanie:

Przygotowanie:

Preparat do gruntowego czyszczenia rozmieszać z wodą w stosunku 1:4 do 1:6 i nanieść na powierzchnię przy użyciu pojemnika do spryskiwania LOBATOOL, mopa lub MarobGigant.

Czyszczenie gruntowne (automat czyszczący) na średnich i dużych powierzchniach:

Po krótkim czasie oddziaływania obrobić automatem odsysająco-szorującymi z abrazyjnymi tarczami padów i bezpośrednio odessać ciecz z zanieczyszczeniami. W celu zredukowania powstawania piany do zbiornika brudnej wody dodać preparat zapobiegający pienieniu.

Czyszczenie gruntowne (maszyna jednotarczowa) na małych i średnich powierzchniach:

Po krótkim czasie oddziaływania obrobić powierzchnię maszyną jednotarczową ze specjalnym zielonym padem LOBATOOL. Następnie odessać ciecz z zanieczyszczeniami odkurzaczem lub zebrać szmatkami albo mopami.

Czyszczenie gruntowne (ręczne) małych powierzchni:

Pokryć mieszanką i po krótkim czasie oddziaływania zebrać ciecz z zanieczyszczeniami przy użyciu szczotki do szorowania o średniej twardości. Następnie odessać ciecz z zanieczyszczeniami odkurzaczem lub zebrać szmatkami albo mopami.

Pierwsza pielęgnacja:

Po każdym gruntownym czyszczeniu konieczna jest ponowna pierwsza pielęgnacja odpowiednim środkiem do pielęgnacji LOBACARE[®]. Produkt pielęgnujący nanosić dopiero po pełnym wyschnięciu.

Czyszczenie intensywne

Uporczywe zanieczyszczenia i ślady chodzenia, których nie da się usunąć przy użyciu LOBACARE[®] Cleaner, mogą w wielu przypadkach zostać usunięte przy użyciu CareRemover rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:10. Dzięki takiemu rozwiązaniu podłoga zostaje nawilżona mgiełką i oczyszczona mopem odpowiednim do wykładziny. Bezpośrednio po tym nawilżyć mgiełką wodną i wytrzeć, zneutralizować. Uporczywe zanieczyszczenia obrabiać szmatką, szczotką lub specjalnym zielonym padem LOBATOOL i maszyną jednotarczową (zastosowanie padów abrazyjnych, gąbki myjącej itp. może prowadzić do zadrapania powierzchni). Przed kompletnym zastosowaniem w przypadku określonych zanieczyszczeń należy sprawdzić przydatność w niewidocznym miejscu. Plamy wnikaające w lakier lub pod lakier nie mogą zostać usunięte bez pozostałości.

Ważne wskazówki

W razie potrzeby, w przypadku nagromadzenia warstw środków pielęgnujących, należy kilkakrotnie powtórzyć proces. Następnie przetrzeć powierzchnię czystą wodą, zneutralizować. Można to wykonać także przy użyciu automatu.



Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 55% do 65% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBATool Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Słowa i symbole z oznaczeniem [®] oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

